

Sláttuvélar	HRE 370 P	IZY 465C SD	IZY 536C SD	HRD 536C HX PRO
Vélargerð:	Rafmagns 1 fasa 230V, 50 Hz	Honda GCV 135 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél með yfirliggjandi ventlum	Honda GCV 160 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél með yfirliggjandi ventlum	Honda GCV 160 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél með yfirliggjandi ventlum
Afköst:	1300 W	4,5 hö (3,3 kW)	5,5 hö (4,1 kW)	5,5 hö (4,1 kW)
Slagrými:	-	135 cm ³	160 cm ³	160 cm ³
Ræsir:	-	Handstart	Handstart	Handstart
Kveikja:	-	Elektrónísk	Elektrónísk	Elektrónísk
Eldsneytistankur:	-	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Sláttuhús:	Plast	Úr Stáli	Úr Stáli	Úr Áli
Drifbúnaður:	-	Á afturhjólum	Á afturhjólum	Á framhjólum
Girbúnaður:	-	1 gir, reimdrifinn	1 gir, reimdrifinn	Vökvastýrður
Hraði:	-	1,0 m/sek	1,0 m/sek	0 - 1,45 m/sek
Hjólasterð framan og aftan:	130 - 160 mm	178 - 212 mm	200 - 200 mm	200 - 200 mm
Sláttubreidd:	37 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Klippihæð:	25 - 55 mm (3 þrep)	19 - 73 mm (6 þrep)	25 - 87 mm (6 þrep)	15 - 77 mm (7 þrep)
Grassafnari:	35 lítra poki	60 lítra poki	61 lítra poki	83 lítra poki
Afturútkast:	Já	Já	Já	Já
Sjálfvirkur öryggisstoppari:	Já og mótörstoppari	Já og mótörstoppari	Já og mótörstoppari	Já
Mál l x b x h	1130 x 425 x 1010 mm	1460 x 497 x 980 mm	1455 x 582 x 987 mm	1694 x 574 x 1018 mm
Þyngd:	14,0 kg	32,5 kg	35,9 kg	50,0 kg

SLÁTTUORF	UMS 425 ELE	UMK 425 EUE	UMK 435 EUE PRO
Vélargerð:	Honda GX 25 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél	Honda GX 25 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél	Honda GX 35 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél
Afköst:	1,1 hö (0,8 kW)	1,1 hö (0,8 kW)	1,6 hö (1,2 kW)
Slagrými:	25,0 cm ³	25,5 cm ³	35,0 cm ³
Ræsir:	Handstart	Handstart	Handstart
Kveikja:	Elektrónísk	Elektrónísk	Elektrónísk
Blöndungsgærd:	Membran	Membran	Membran
Eldsneytistankur:	0,5 L	0,5 L	0,65 L
Öxulleggur:	Ø 26 mm	Ø 26 mm	Ø 26 mm
Drifrás:	Heill driföxull Ø 6 mm	Heill driföxull Ø 6 mm	Heill driföxull Ø 7 mm
Handfang:	Einfalt	Tvöfalt	Tvöfalt
Öryggisstöðvun:	Já	Já	Já
Titringsdeyfir:	-	-	-
Þyngd:	4,8 kg	5,4 kg	6,6 kg
Staðalbúnaður:	Tveggja þráða hálfjálfrík þráðspóla og öryggisgleraugu	Tveggja þráða hálfjálfrík þráðspóla og öryggisgleraugu	Tveggja þráða hálfjálfrík þráðspóla og öryggisgleraugu

SLÁTTUTRAKTORAR	HF 1211 K2	HF 2315 HM
Vélargerð:	Honda GXV 340 1 strokks, loftkæld, 4 gengis bensínvél	Honda GCV 520 2 strokka (V-Twin), loftkæld, 4 gengis bensínvél
Afköst:	11 hö (8,3 kW)	15 hö (11,0 kW)
Slagrými:	337 cm ³	530 cm ³
Ræsir:	12 V Rafmagnsstart	12 V Rafmagnsstart
Kveikja:	Elektrónísk	Elektrónísk
Eldsneytistankur:	3,7 L	6,2 L
Loftsa:	Purrsia tvöföld	Purrsia tvöföld
Drifrás:	Reim	Reim
Girkassi:	Stiglaus sjálfskipting	Stiglaus sjálfskipting
Hraði:	Áfram 0 - 8,1 km/klst Afturábak 0 - 3,7 km/klst	Áfram 0 - 8,2 km/klst Afturábak 0 - 4,2 km/klst
Hjólbarðar:	Fram 11 x 4,00 cm - 6 Aftur 15 x 6,00 cm - 6	Fram 13 x 5,0 cm - 6 Aftur 18 x 8,5 cm - 8
Sláttubúnaður:	1 hnifur / bakútkast	2 hnifur / bakútkast
Sláttubreidd:	71 cm	92 cm
Sláttuhæð:	30 - 80 (7 stillingar)	29 - 80 (7 stillingar)
Hæðarstilling:	Handvirk með mæli	Handvirk með mæli
Grassafnari:	170 L	280
Mál (L x B x H):	1863 x 760 x 1100 mm	2044 x 970 x 1230 mm
Þyngd:	177,0 kg	213,0 kg



Sláttuvélar

Sláttuorf og sláttutraktorar





Honda fjörgengis sláttuorfið er hjóðlátt og umhverfisvænt og hentar jafnt heimilum sem atvinnunotendum. Honda orfið ryður illgresi, njóla, háu grasi, og er auðvelt í notkun í miklum halla og þar sem aðstæður eru erfiðar. Honda hefur með hinum nýja fullkomna fjörgengis örmótor leyst hin dæmigerðu vandamál sem fylgja gömlu tví-gengis mótorunum. Fjörgengis mótorinn er hjóðlátari, laus við olíustybbu, hann titrar ekki og er öruggur í gangsetningu. **Mótorinn er sá eini í heiminum sem getur gengið á hvolfi.** Það er alveg sama hvernig hann snýr, hann heldur alltaf fullum afköstum og olíuþrýstingi. Þyngdardreifing og jafnvægi orfsins er fullkomið. Það gerir öllum auðvelt að nota það óháð líkamsstærð, jafnvel langtímum saman. Fjölbreyttur aukabúnaður er fánlegur til margra verka.



UMS 425 ELE

UMS 425 ELE er með 1,1 hestafla mótör, 25,0 rúmsentimetra. Það er búið tveggja þræða hálfjálfrvirri þræðspólu og einföldu handfangi.



UMK 425 EUE

UMK 425 EUE er með 1,1 hestafla mótör, 25,0 rúmsentimetra. Það er búið tveggja þræða hálfjálfrvirri þræðspólu, tvöföldu handfangi og þægilegu beisli búnu til lengri notkunar.



UMK 435 EUE PRO

UMK 435 EUE PRO er með 1,6 hestafla mótör, 35,0 rúmsentimetra. Það er búið tveggja þræða hálfjálfrvirri þræðspólu, fjögurra tanna blaði, tvöföldu handfangi og þægilegu beisli búnu til lengri notkunar.



Hentug á minni grasflatir, öflugur 1300 vatta rafmótör, 37 sentimetra sláttubreidd, þrjár hæðarstillingar. Sláttuhús er framleitt úr viðhaldsfríu, höggþolnu plastefni (A B S), 35 lítra grassafnari og sjálfvirkur stoppari fyrir mótör og hníf.

HRE 370P



IZY 465 SD



Sterk og öflug 4,5 hestafla sláttuvél með vélrænu afturdrifi. Vélin er sérlega auðveld í meðförum. Hún er með girbúnað sem auðveldar stöpp við slátt og kastar slegnu grasi afturúr í 60 lítra grassafnara. Sláttubreidd er 46 sentimetrar, 6 hæðarstillingar og sláttuhús er gert úr stáli. Sjálfvirkur búnaður stöðvar mótör og sláttuhníf.

IZY 536C SD

Sérlega sterk og öflug 5,5 hestafla sláttuvél með vélknúna afturdrifi sem hentar vel á stærri grasflatir. Vélin er þægileg í meðförum með girbúnaði sem auðveldar allar hraðabreytingar meðan slegið er. 61 lítra grassafnari er staðsettur á vélinni aftanverðri, sláttubreidd er 53 sentimetrar og hæðarstillingar eru sjö. Sjálfvirkur öryggi stöðvar vél og sláttublað. Sterkt sláttuhúsið er gert úr stáli.



HRD 536 HX PRO



Sterk og öflug 5,5 hestafla sláttuvél með stiglausu framdrifi. Vélin er sérlega auðveld í meðförum, hentar vel við slátt á háu grasi og fyrir stórar lóðir. Hún er með girbúnað sem auðveldar stöpp við slátt og kastar slegnu grasi afturúr í 83 lítra grassafnara. Sláttubreidd er 53 sentimetrar, 7 hæðarstillingar og sláttuhús er gert úr áli. Sjálfvirkur búnaður stöðvar mótör og sláttuhníf. Þetta er vélin sem fagmaðurinn velur.

HF 1211 K2

Lítil og handhægur traktor fyrir stórar grasflatir. Traktornum er auðvelt að stjórna hann hefur lítinn beygjuradius og öll stjórnæki eru staðsett innan seilingar ökumanns. Ökumannssætið er stillanlegt og að auki búið öryggisbúnaði sem drepur á mótör og stöðvar hnifa samstundis ef sætið er yfirgefið. Drifbúnaður samanstendur af loftkældum 11 hestafla fjörgengis mótör og girkassa með stiglausri sjálfskiptingu og einum afturgír. Sláttubúnaður traktorsins hefur sjö hæðarstillingar, sláttubreidd er 71 sentimeter og grasi er kastað beint aftur í 170 lítra grassafnara. Grassafnarann er hægt að tæma úr ökumannssæti. Fánleg er hlíf í stað grassafnara fyrir beint útkast.



HF 2315 HM

Sérlega öflugur smátraktor fyrir verktaka og sveitafélög. Traktorinn er búin 2ja strokka 15 hestafla fjörgengismótör með stiglausri sjálfskiptingu. Sláttubúnaðurinn hefur 2 hnifa, slær 92 sentimetra breidd í einu og er stillanlegur í 7 þrepum frá 29 mm til 80 mm. Þessi hjóðlátari og þægilegi traktor er byggður til að mæta ytrustu kröfum um afköst öryggi og áreiðanleika. Fánlegur er fjölbreyttur aukabúnaður sem margfaldar notagildið sumar sem vetur.



Honda smátraktorar eru fánlegir í mörgum útfærslum. Fjölbreyttur aukabúnaður fánlegur, t.d. snjóþönn eða götusópur sem margfaldar notagildið allt árið um kring.